



SPEKT KODU (SPECIFICATION CODE)	GNL_SPB200MOBE
MÜŞTERİ (CUSTOMER)	GENEL
ÜRÜN TİPİ (MATERIAL TYPE)	20,0 gsm / SPUNBOND
ÜRÜN YAPISI (MATERIAL STRUCTURE)	SMMS FOBİK
RENK (COLOUR)	BEYAZ / WHITE
GÜNCELLEME TARİHİ (EFFECTIVE DATE)	10.04.2020
VERSİYON NO (VERSION NO)	0
VERSİYON DEĞİŞİKLİK SEBEBİ (VERSION CHANGING REASON)	-

Özellik (Characteristics)	Test Metodu / Açıklama (Test Method / Specifics)	Birim (Unit)	Hedef (Target)	Minimum	Maximum	Raporlama Şekli (Report to nearest)	Serbest Bırakma Kriteri (Release Criteria)	Test Türü (Action Required)
Gramaj Grammage	WSP 130.1	g/m <sup>2</sup>	20,0	19,5	20,5	0,1	Lot Ortalaması	Rapor
CD Sünme CD Elongation at Peak	WSP 110.4	%	-	50,0	90,0	0,1	Lot Ortalaması	Rapor
CD Mukavemet CD Tensile at Peak	WSP 110.4	N / 5 cm	22,0	20,0	-	0,1	Lot Ortalaması	Rapor
MD Mukavemet MD Tensile at Peak	WSP 110.4	N / 5 cm	42,0	36,0	-	0,1	Lot Ortalaması	Rapor
MD Sünme MD Elongation at Peak	WSP 110.4	%	-	50,0	90,0	0,1	Lot Ortalaması	Rapor
Su Sütunu Hydrostatic Head	WSP 80.6	mmWC	200,0	180,0	-	0,1	Lot Ortalaması	Rapor
Rulo Eni 500 mm den küçük rulolar için Slit Width	GÜLSAN	mm	Talep	-3,0	+3,0	0,1	Lot Ortalaması	Rapor
Rulo Eni 500 mm - 1000 mm rulolar için Slit Width	GÜLSAN	mm	Talep	-6,0	+6,0	0,1	Lot Ortalaması	Rapor
Rulo Eni 1000 mm den büyük rulolar için Slit Width	GÜLSAN	mm	Talep	-10,0	+10,0	0,1	Lot Ortalaması	Rapor
Kumaş çıkıntısı Stepping	GÜLSAN	mm	0,0	-	5,0	-		
Yapıştırma Splice	GÜLSAN	Adet	-	-	4	-		
Yapıştırma Bandı Kullanımı Splice Tape	GÜLSAN	-	Kullanılma yacak	-	-	-		
Rulo Çapı Roll Diameter	GÜLSAN	mm	Talep	-200	-	-		

Ürün yapısında yazan "SMMS" ibaresi ürün içerisinde M olduğunu belirtmek amacı ile yazmaktadır.

HAZIRLAYAN  
(PREPARED by)

ONAYLAYAN  
(APPROVED by)

AR-GE UZMANI (R&D  
SPECIALIST)

SEVİNÇ MUTAF

KALİTE KONTROL MÜDÜRÜ  
(QUALITY CONTROL MANAGER)

ESRA CEREN ERKOL